

Polymery modifikovaná tavitelná asfaltová páska – samolepicí,
podle TL Fug-StB

Použití

BIGUMA® – Band Plus je tavitelná spojovací asfaltová páska s aplikovanou lepicí vrstvou a splňuje požadavky TL Fug-StB.

Pásy BIGUMA® – Band Plus jsou určeny pro utěsnění spár a trvalé spojení pracovních spojů v oblasti výstavby asfaltových komunikací a při údržbě a opravách komunikací. Pásy lze použít při opravách výtlačků, povrchů po překopech pro inženýrské sítě a při spojení pruhů obrusné vrstvy. Vysoká schopnost přizpůsobení pohybu umožňuje spojení pracovních spojů materiálů s různými vlastnostmi (spojení asfaltových povrchů s kanalizačními poklopy, vpustí a dalšími armaturami, obrubníky a dlažebními krajnicemi).

Vlastnosti

BIGUMA® – Band Plus je obdélníkového tvaru, strojně vyrobená termoplastická páska na bázi polymerem modifikovaného asfaltu a plniv.

BIGUMA® – Band Plus se speciální samolepicí vrstvou se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- umožňuje aplikaci bez předchozího zahřátí
- lze ji aplikovat velmi snadno a rychle

Kromě toho má BIGUMA® – Band Plus následující vlastnosti:

- rozměrově přesný obdélníkový průřez
- snadné použití
- dobré funkční vlastnosti díky modifikaci polymerem
- vysoká odolnost spoje proti stárnutí
- odolnost proti vodným roztokům, solím, zředěným kyselinám apod.
- jedná se o stavební materiál obsahující živici, který se bez problémů recykluje

Pokyny ke zpracování

V souladu s ZTV Fug-StB je před aplikací pásy nutné nanést základní adhezni nátěr COLZUMIX® – Haftgrund. BIGUMA® – Band Plus se po vyjmutí z kartonu pokládá podél hrany spáry s dělicí papírovou vrstvou otočenou nahoru. Poté se vrstva papíru odstraní a páska se modifikovanou stranou pevně přitlačí po celé ploše k připravené hraně spáry. To lze provést pomocí aplikační pomůcky nebo ručně, např. s použitím špachtle. Díky modifikaci povrchu přilne páska k hraně asfaltové spáry a je po dobu stavebních prací chráněná proti odpadnutí. Trvalého spojení se dosahuje roztavením pásy při aplikaci a působením horké asfaltové směsi. BIGUMA® – Band Plus se může aplikovat bez použití plamene hořáku. V souladu s předpisy ZTV Fug-StB se při aplikaci musí použít adhezni nátěr na „studené“ straně pásy. Již položená dilatační páska musí být chráněná proti provozu.

Požadavky na podklad

Plochy asfaltových vrstev (frézované hrany, oříznuté hrany, naválcované boky atd.) musí být suché, čisté, bez námrazy, oleje a mastnoty. Všechny volné součásti je třeba odstranit. Plochy spojů musí vykazovat rovnoměrně dobré zhutnění a dobré vlastnosti povrchu. To lze zajistit dodržením odpovídajících opatření během pokládky asfaltové směsi.

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG,
Výrobce Závod Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz

Povětrnostní podmínky

Aplikace se smí provádět jen za suchého počasí a při povrchové teplotě min. 5 °C. Při nižších teplotách jsou nutná další opatření, např. přehřátí hrany spáry pomocí plamene.

Rozměr v mm (výška x šířka)	m/karton	kg/karton	karton/paleta	m/paleta
30 x 8	73	26	24	1 752
35 x 8	63	26	24	1 512
40 x 8	48	23	24	1 152
30 x 10	63	28	24	1 512
35 x 10	48	25	24	1 152
40 x 10	40	24	24	960

Jiné rozměry na vyžádání.

Forma dodávky:

24 kartonů na europaletě

Spotřeba materiálu

Spotřeba COLZUMIX® – Haftgrund:

cca 0,03 l/m na cm tloušťky vrstvy

Doporučené rozměry pásky		
	Výška	Šířka
U válcovaného asfaltu	Tloušťka vrstvy + 5 mm	min. 10 mm
U litého asfaltu s posypem posypovou drtí	Tloušťka vrstvy	min. 10 mm
U litého asfaltu bez posypu posypovou drtí	Tloušťka vrstva – 5 mm	min. 10 mm

Skladování

Podmínky skladování:

v suchu a chladnu

Stohování:

max. 4 kartony vrstveny na sobě

Skladovatelnost:

nejméně 12 měsíců za výše uvedených podmínek

Čistící prostředky

Přístroje:

BIGUMA® – SWS

Při kontaktu s pokožkou:

Mycí pasta na ruce

Související předpisy

Při použití pásek je nutné dodržovat mimo jiné následující předpisy:

- ZTV Fug-StB
- ZTV A-StB
- ZTV-BEA StB
- ZTV-Asphalt StB

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost možnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které najdete na adrese www.dga.de.

Rev.: 03/21

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG,
Výrobce Závod Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz