



Polymery modifikovaná asfaltová páska na překrytí trhlin

Použití

BIGUMA® – STRIP SP se používá k utěsnění otevřených švů, pracovních spojů a trhlin na asfaltových vozovkách až do šířky 5 mm. Páska zakrývá oblast spojů nebo trhlin a účinně zabraňuje pronikání povrchové vody. Přednostně se BIGUMA® – STRIP SP používá pro vedlejší silniční komunikace v komunální stavbě silnic, stejně jako chodníků a cyklistických cest.

Vlastnosti

BIGUMA® – STRIP SP se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- aplikovatelná za studena
- poškozená místa mohou být snadno a rychle opravena
- může být překryta asfaltovou směsí
- vysoká odolnost proti stárnutí díky modifikaci polymery
- odolná proti kapalným ředidlům, solím, ředěným kyselinám apod.
- obsahuje asfalt, a je tudíž recyklovatelná

Pokyny ke zpracování

Povrch spoje/trhliny musí být suchý, čistý a důkladně očištěn od prachu, nečistot a volných částic, a to nejlépe stlačeným vzduchem, ale postačí i důkladné vymetení místa metlou. V místě aplikace se štětcem na povrch i pásku nanese adhezivní nátěr COLZUMIX® – VFB. Množství adhezivního nátěru se řídí dle podkladu, mělo by se ale v každém případě zamezit nadměrnému použití. Po zaschnutí nátěru se odvine BIGUMA® – STRIP SP a slabým tlakem se aplikuje na povrch trhliny. Dělicí silikonový papír se odstraní, povrch se posype jemným drceným kamenem a BIGUMA® – STRIP SP se ručním válcem zaválcuje. Při teplotě pod 10 °C je možné lepivost pásu zvýšit mírným zahřátím propanovým plamenem.

Povětrnostní podmínky

Aplikace se smí provádět jen za suchého počasí a při povrchové teplotě minimálně 5 °C. Při nižších teplotách jsou nutná další opatření, např. předehřátí hrany spáry pomocí plamene.

Balení a rozměry

Rozměr (výška × tloušťka × délka role)	m/karton	kg/karton	rolí/karton
30 mm × 3 mm 5 m	40	6	8
40 mm × 3 mm 5 m	35	6	7
50 mm × 3 mm 5 m	25	4	5

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG,
Výrobce Závod Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz

Skladování

Výrobek musí být skladován v chladu a suchu a je skladovatelný po dobu nejméně 24 měsíců.

Čistící prostředky

Přístroje: BIGUMA® – SWS, benzin nebo obvyklá ředidla
Při kontaktu s pokožkou: Mycí pasta na ruce

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost možnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které najdete na adrese www.dga.de.

Rev.: 03/21

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG,
Výrobce Závod Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz