

Plastický adhezni nátěr

Použití

COLZUMIX® – Haftgrund je transparentní adhezni nátěrová hmota obsahující polymerní plasty pro všechny asfaltové zálivkové hmoty BIGUMA®.

Vlastnosti

COLZUMIX® – Haftgrund splňuje požadavky „Technických dodacích podmínek pro asfaltové zálivkové hmoty ve vozovkách“ (TL Fug-StB) a švýcarské normy pro adhezni nátěry (SNV 671 625a), stejně jako ČSN EN 14188-4, typ PRH.

COLZUMIX® – Haftgrund se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- velmi dobré adhezni vlastnosti na všechny podklady, zvláště na asfalt a beton
- rychlé schnutí aplikovaného adhezniho nátěru
- vysoká schopnost pronikání do podkladu a vázání prachových částic
- zaručuje výbornou přilnavost zálivkových hmot BIGUMA® na hrany spár
- odolný proti kapalným ředidlům, solím, ředěným kyselinám apod.
- nízkoviskozní, snadno se aplikuje, připraven k přímému použití

Pokyny ke zpracování

a) Přípravné práce

Asfaltové a betonové spáry, určené k zalévání, je třeba dočista vyfoukat stlačeným vzduchem nebo vyčistit kartáčovým strojem, přičemž se musí dbát na časové oddělení mezi čistícími a zalévacími pracemi. K vysušení nebo předehřátí spár je možné použít horkovzdušnou lanžetu.

b) Aplikace nátěru

Adhezni nátěr má za úkol spojit prach přilnutý na betonových a asfaltových dílech a vytvořit optimální přilnavou vrstvu, která se později spojí s aplikovanou zálivkovou hmotou. COLZUMIX® – Haftgrund může být na boky spár nastříkán nebo nanesen štětcem. Adhezni nátěr musí v tenké vrstvě zcela pokrýt boky spár. Doporučuje se aplikovat adhezni nátěrovou hmotu na obou stranách spáry v šířce 1 cm na vozovku. Smí se použít jen tolik adhezniho nátěru, aby se nehromadil na dně spáry.

c) Vyplňování spár

Před zaléváním spáry musí být adhezni nátěr suchý, tzn. že adhezni nátěrovou hmotou ošetřené plochy musí být při dotyku prstem odolné otěru. Plocha, na níž se aplikuje adhezni nátěrová hmota, musí být suchá a bez prachových částic, aby bylo dosaženo intenzivního spojení s betonem nebo asfaltem. Aplikace zálivky by měla následovat bezprostředně po zaschnutí adhezniho nátěru. Je třeba zamezit znečištění zaschnutého adhezniho nátěru prachem nebo vodou z důvodu snížení přilnavosti mezi prostorem spáry a zálivkou.

Povětrnostní podmínky

Spáry mohou být zalévány pouze při suchém počasí a teplotě povrchu více než 0 °C.

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Výrobce Závod Dortmund

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz

Spotřeba materiálu

COLZUMIX® – Haftgrund:

Spotřeba adhezni hmoty činí cca 3 % z potřebného množství závlivky.

Skladování

Skladovat jen v dobře větraných prostorách. Zamezit přímému působení slunečního záření. Výrobek musí být skladován v chladu a suchu a je skladovatelný po dobu nejméně 24 měsíců.

Balení

| Balení | Hmotnost | Balení/paleta | Kg/paleta | Stohování palet | Celkem kg |
|---------|----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| kanystr | 30 l | 10 | 300 | 2 | 600 |
| plech | 10 l | 30 | 300 | 1 | 300 |

Čisticí prostředky

Přístroje:

Benzin nebo obvyklá ředidla

Při kontaktu s pokožkou:

Mycí pasta na ruce

Související předpisy

Při zalévání spár je třeba dbát na dodržení těchto předpisů:

- ZTV Fug-StB

Důležité upozornění

Je třeba dodržovat pokyny bezpečnostního listu. Obsahuje informace o bezpečném skladování, přepravě a zacházení s COLZUMIX® – Haftgrund.

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost možnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které najdete na adrese www.dga.de.

Rev.: 03/21

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Výrobce Závod Dortmund

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz