



Základní nátěr na bázi rozpouštědla pro asfaltové pásy

Použití

COLZUMIX® – VFB je základní nátěr obsahující živici pro asfaltové pásy BIGUMA® – Band a BIGUMA® – STRIP SP.

Vlastnosti

COLZUMIX® – VFB splňuje požadavky AIB.

Základní nátěr je:

- připraven k přímému použití
- rychlá aplikace, pronikání do pórů a vázání prachu

Pokyny ke zpracování

Hrana spáry musí být suchá, čistá, nenamrzlá, stejně jako zbavená oleje a mastnot. Volné částice je třeba předem odstranit.

COLZUMIX® – VFB lze nanášet nátěrem nebo nástřikem. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách. Aplikace pásy může následovat, až pokud je základní nátěr suchý, tzn. musí být při dotyku prstem odolný vůči otěru. Při přerušení práce se otevřená nádoba musí vždy uzavřít.

Teoretická spotřeba materiálu

COLZUMIX® – VFB: cca 0,02 l na běžný metr

Výstražné upozornění

R 10: vznětlivý

Skladování

Výrobek musí být skladován v originálních uzavřených nádobách a je skladovatelný po dobu nejméně 12 měsíců.

Vyhlaška o hořlavých kapalinách (VbF): A II

Balení

Balení	Hmotnost	Balení/paleta	Kg/paleta	Stohování palet	Celkem kg
plech	10 l	45	450	1	450
plech	5 l	75	375	1	375

Čistící prostředky

Přístroje: BIGUMA® – SWS, benzin nebo obvyklá ředidla

Při kontaktu s pokožkou: Mýcí pasta na ruce

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG,
Výrobce Závod Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz

Technické údaje

Druh pojiva:	živice
Druh rozpouštědla:	lakový benzin
Skupenství:	tekuté
Bod vzplanutí (DIN 53213):	>21 °C
Hustota (DIN 52004):	cca 0,84 g/cm ³

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost možnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které najdete na adrese www.dga.de.

Rev.: 03/21

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG,
Výrobce Závod Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz