

DOBAU®

– Bitumengrundierung



Nízkoviskózní bitumenový základní nátěr na bázi rozpouštědel

Použití

DOBAU® – Bitumengrundierung je adhezní nátěr s vysokou schopností pronikání do minerálních podkladů jako např. beton, zdivo nebo omítka. DOBAU® – Bitumengrundierung slouží jako adhezní nátěr pro ředidla obsahující asfaltové sanační a lepicí hmoty, asfaltové nátěry, střešní pásy, stejně jako pro asfaltové stavební hmoty v silničním stavitelství.

Vlastnosti

DOBAU® – Bitumengrundierung se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- dobrá přilnavost na asfalt a minerální podklady
- dodáván ve stavu připraveném pro použití
- váže prachové částice
- odolný kapalným ředidlům, solím, ředěným kyselinám, vápnu, cementu aj.
- vysoká schopnost pronikání do podkladu
- rychlé schnutí aplikovaného adhezního nátěru

Pokyny ke zpracování

Povětrnostní podmínky

Při aplikaci DOBAU® – Bitumengrundierung musí být teplota podkladu a teplota vzduchu vyšší než 5 °C. Při zpracování a schnutí je třeba zabránit účinkům vody, deště a mrazu.

Podklad a aplikace

Podklad musí být suchý, bez oleje, mastnot a volných částic. Před aplikací je třeba DOBAU® – Bitumengrundierung asi 1 minutu důkladně protřepat. DOBAU® – Bitumengrundierung by měl být aplikován na plochu rovnoměrně a ze vzdálenosti asi 25 cm. Stříkací ventil musí být při tom vždy obrácen směrem dolů. Před nanášením další vrstvy musí být DOBAU® – Bitumengrundierung zcela suchý.

Teoretická spotřeba materiálu

Asi 0,2 – 0,3 kg/m² dle podkladu.

Balení

Balení	karton/balení	karton/kg
Sprej 600 ml	12	8

Skladování

V originální uzavřené nádobě je DOBAU® – Bitumengrundierung skladovatelný min. 12 měsíců. Při skladování je třeba se vyvarovat mrazu, účinkům přímého slunečního záření a tepla.

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Výrobce Závod Dortmund

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz

Čistící prostředky

Ve vázaném stavu: DOBAU® – SWS, obvyklá ředidla nebo benzin
Při kontaktu s pokožkou: Mycí pasta na ruce

Technické údaje

Druh pojiva: živice
Druh rozpouštědla: benzin
Skupenství: kapalina
Bod vzplanutí (DIN 53 213): <0 °C

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost možnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které najdete na adrese www.dga.de.

Rev.: 03/21

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Výrobce Závod Dortmund

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz