

PROXAN® - PR-S



Speciální čisticí prostředek ve spreji pro odstraňování nevytvrzených polysulfidových těsnících hmot z aplikačních nástrojů, pracovního nářadí a pro odmašťování podkladů

Použití

PROXAN® – PR-S se používá na čištění kovových nástrojů, ke kterým přilnuly nevytvrzené zbytky těsnící hmoty PROXAN®. Nářadí se nastříká čističem a zbytky se odstraní hadrem. Při použití čističe na plastové díly nebo díly s povrchovou úpravou zkontrolujte, zda není poškozen plast nebo povrch. Při použití čisticího prostředku vytvrzené zbytky hmoty nebobtnají. Zbytky lze poté mechanicky odstranit. Pryžové součásti, jako jsou těsnění, se do čističe PROXAN® – PR-S nevkládají, protože se stanou v důsledku bobtnání nepoužitelné. Pryžové součásti nechte v kontaktu s čističem pouze krátce. Čisticí prostředek je také vhodný k čištění a odmašťování spár.

Balení

400 ml sprej v plechovce 12 ks/krabice

Skladování

Nádoby udržujte řádně uzavřené a skladujte na chladném a dobře větraném místě. Chraňte před teplem, teplými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Chraňte před slunečním zářením. Nádoby by měly být přístupné pouze oprávněným osobám.

Bezpečnostní informace

PROXAN® – PR-S je hořlavý a odmašťuje pokožku. Při práci s čisticím prostředkem noste ochranné brýle a vhodné ochranné rukavice. Zajistěte dostatečné větrání. Neprovádějte čištění v blízkosti zdrojů tepla. Zákaz kouření. Další informace naleznete v našem bezpečnostním listu.

Likvidace

PROXAN® – PR-S se nesmí dostat do kanalizace nebo do vodních zdrojů. Nádoby musí být speciálně zlikvidovány jako nebezpečný odpad v souladu s kódem odpadu 16 05 04 (plyny v tlakových nádobách a použité chemikálie; plyny obsažené v nebezpečných látkách v tlakových nádobách...).

Upozornění

Výše uvedené informace odpovídají současnému stavu znalostí a dosavadních zkušeností. Tento seznam nemusí být úplný. Měnící se okolnosti během používání, různé pracovní podmínky při používání a na staveništi, jako i velké množství možných materiálů, vylučují jakoukoli odpovědnost za tyto informace. Nejlepší ochrany proti možným poruchám dosáhnete provedením vlastních testů pro zamýšlenou aplikaci.

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost amožnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které najdete na adrese www.dga.de.

Rev.: 03/21

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Výrobce Závod Greiz

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz